



6167336086



Presenza senza messa a terra Con protezione elevata contro i contatti, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, antracite velluto, verniciato

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso
- Bipolare	

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

Materiali

Colore linea di design	antracite
Colore	antracite
Colore RAL	Ardesia RAL 7021
Materiale / lavorazione	verniciato
Superficie	velluto

Dimensioni

Profondità d'incasso	32 mm
Profondità d'incasso delle scatole da incasso	31 mm
Profondità speculare	8 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
-------------------	---------------------------

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
- Con morsetti a molla	

Uso

empty	Con protezione elevata contro i contatti
---------	--

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	02
- Protezione elevata contro i contatti	

Identificazione

Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.1, Berker Q.3