



47526089



**Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, polarweiß samt**

Technische Merkmale

**Architektur**

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

**Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Deckel, Tür**

Abdeckung	Zentralplatte
-	mit selbstschließendem Klappdeckel

**Werkstoff**

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	samt

**Abmessungen**

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

**Montage**

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

**Anschluss**

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
-	mit Steckklemmen

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	Beschriftungsfeld
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	erhöhtem Berührungsschutz

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Schutzart	IP20
-	erhöhter Berührungsschutz DIN VDE 0620-1

---

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9

---

**Hinweis**

---

Hinweistext	Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
-------------	---

---

- Nur in Verbindung mit Dichtungsset (Best.-Nr. 10107200) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.
-