



41436012



Steckdose SCHUKO mit Schraub-Liftklemmen, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, rot samt

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------|----------------|
| Bauart | nach DIN 49440 |
| Montageart | Unterputz |

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 16 A |

Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Deckel, Tür

| | |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

Werkstoff

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Designlinien-Sonderfarbe | rot |
| Farbe | rot |
| Farbe | rot |
| RAL Farbe | RAL 3003 - Rubinrot |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | samt |

Abmessungen

| | |
|----------------------|-------|
| Einbautiefe | 32 mm |
| Einbautiefe UP-Dosen | 31 mm |

Montage

| | |
|------------|-------------------|
| Montageart | mit Spreizkrallen |
|------------|-------------------|

Anschluss

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| Verbindungsklemmen | nach DIN VDE 0620-1 |
| - mit Schraub-Liftklemmen | |

Bedienung

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb | mit Schraub-Liftklemmen |
|--------------------------------------|-------------------------|

Sicherheit

| | |
|--|------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 02 |
| Schutzart | IP20 |
| - ohne erhöhten Berührungsschutz | |

Kennzeichnung

| | |
|-------------------------|--|
| Haupt-Designlinie | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
| Sekundär Designlinie(n) | Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9 |

Hinweis

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Hinweistext | Einsatz farblich gekennzeichnet. |
|-------------|----------------------------------|
