



41106015



Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED und Aufdruck "EDV" mit Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, rot samt

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz
Technische Ausführung	Aufdruck "EDV"

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

Designlinien-Sonderfarbe	rot
Farbe	rot
Farbe	rot
RAL Farbe	RAL 3003 - Rubinrot
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	samt

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	Schraub-Liftklemmen

Normen

Ausführung SV, ZSV	nach VDE 0100-710
--------------------	-------------------

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

- erhöhter Berührungsschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9

Hinweis

Hinweistext	Einsatz farblich gekennzeichnet., Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
-------------	--
