



6765766074



**Presa con spinotto di messa a terra Con protezione elevata contro i contatti, Con morsetti a sollevamento a vite, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9**

Caratteristiche tecniche

### Design

Modalità di fissaggio	incasso
- Bipolare + terra	

### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

### Materiali

Colore	alluminio
Colore	aspetto alluminio
Colore RAL	RAL 9006 - Alluminio brillante
Superficie	velluto

### Dimensioni

Profondità d'incasso delle scatole da incasso	31 mm
Profondità speculare	14,5 mm

### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
-------------------	----------------------

### Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
--------------------------	---------------------

### Uso

_empty_	Con protezione elevata contro i contatti
_empty_	Con morsetti a sollevamento a vite

### Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	05
----------------------------------	----

### Identificazione

Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.3, Berker Q.1