



6765096084



**Presa con spinotto di messa a terra e LED di controllo Con protezione elevata contro i contatti, Morsetti a sollevamento a vite, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9**

Caratteristiche tecniche

### Design

Modalità di fissaggio	incasso
- Bipolare + terra	

### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

### Materiali

Colore linea di design	alluminio
Colore	alluminio
Colore	aspetto alluminio
Colore RAL	RAL 9006 - Alluminio brillante
Materiale / lavorazione	verniciato
Materiale	termoplastico
Superficie	velluto

### Dimensioni

Profondità d'incasso	32 mm
----------------------	-------

### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

### Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
- Con morsetti a sollevamento a vite	

### Uso

_empty_	Con protezione elevata contro i contatti
_empty_	Morsetti a sollevamento a vite

### Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	02
- Protezione elevata contro i contatti	

### Identificazione

Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.1, Berker Q.3