



41686086



**Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 5-20 R mit Schraubklemmen, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, anthrazit samt, lackiert**

Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	125 V
Nennspannung	125 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	20 A

#### Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

#### Werkstoff

Designlinienfarbe	anthrazit
Farbe	anthrazit
Farbe	anthrazit grau
RAL Farbe	RAL 7021 - Schwarzgrau
Material / Verarbeitung	lackiert
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	samt

#### Abmessungen

Einbautiefe	19 mm
-------------	-------

#### Montage

Montageart	ohne Spreizkrallen, für Schraubbefestigung
------------	--

#### Anschluss

Leiterquerschnitt (massiv)	max. 2 x 4 mm <sup>2</sup>
- mit Schraubklemmen	

#### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraubklemmen
--------------------------------------	--------------------

#### Normen

Norm	NEMA 5-20 R
------	-------------

#### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

---

**Kennzeichnung**

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9

---

**Hinweis**

Hinweistext	Nicht UL-zertifiziert.
-------------	------------------------