20306089



Regolatore di temperatura, contatto di apertura, con pezzo centrale con interruttore a bilanciere, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, bianco polare velluto

Caratteristiche tecniche

Funzioni

- Con interruttore e LED di controllo per accensione

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz

Corrente

carico induttivo con cos φ = 0,6	max. 4 A
Corrente di interruzione "riscaldamento" con cos φ = 0,6	4 A
Corrente di interruzione “riscaldamento”	10 A
Corrente di interruzione	10 A

Misure

Intervalli di temperature	5 / 30 °C

Materiali

Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Materiale	Plastica / metallo

Dimensioni

Profondità d’incasso	24,5 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione

Collegamento

Collegamento	Con collegamento separato per abbassamento notturno

- Con morsetti a molla

Equipaggiamento

Abbassamento notturno	≈ 4 K
Differenza di temperatura per commutazione	≈ 0,5 K

- Manopola di regolazione con limitazione del range di temperatura
- Ad es. per azionatori per valvole chiusi senza corrente

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	con interruttore a bilanciere

Condizioni d'impiego

Classe di efficienza energetica	I (1%)
- Con ritorno termico	

Temperatura

Temperatura	5…30 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Regolazione HVAC
Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.1, Berker Q.3