



29526084



**LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, alu samt, lackiert**

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart Unterputz

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung 230 V AC

Frequenz 50/60 Hz

**Leistung**

Leistungsaufnahme bei 230 V~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W

**Werkstoff**

Designlinienfarbe alu

Farbe aluminium

Farbe Aluminium-Optik

RAL Farbe RAL 9006 - Weißaluminium

Material / Verarbeitung lackiert

Werkstoff Kunststoff/Metall

Oberfläche samt

**LED Steuerung**

Anzahl LED-Lampen 4

**Montage**

Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

- über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar

**Temperatur**

Umgebungstemperatur -5...40 °C

**Kennzeichnung**

Haupt-Designlinie Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Sekundär Designlinie(n) Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9