



29516086



## LED-Signallicht, RGB anthrazit samt, lackiert

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	Unterputz
------------	-----------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz

#### Leistung

Leistungsaufnahme	bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W
-------------------	---

#### Werkstoff

Designlinienfarbe	anthrazit
Farbe	anthrazit
Farbe	anthrazit grau
RAL Farbe	RAL 7021 - Schwarzgrau
Material / Verarbeitung	lackiert
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	samt

#### LED Steuerung

Anzahl LED-Lampen	4
-------------------	---

#### Montage

Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen	nach DIN 49073-1
--	------------------

#### Anschluss

Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------

#### Einstellungen

- Helligkeit über Potenziometer veränderbar

#### Ausstattung

- Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten
- Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar
- über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar

#### Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...40 °C
---------------------	------------

#### Kennzeichnung

Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9
-------------------------	--

#### Hinweis

- Für eine einheitliche Ausleuchtung aller Lichtsignale, max. 5 Geräte pro 10 m Leitungslänge anschließen.