



47527209



**Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, Berker K.1, polarweiß glänzend**

Technische Merkmale

**Architektur**

|            |                |
|------------|----------------|
| Bauart     | nach DIN 49440 |
| Montageart | Unterputz      |

**Elektrische Hauptmerkmale**

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V    |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz     | 50/60 Hz |
| Nennstrom    | 16 A     |

**Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Deckel, Tür**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Abdeckung                            | Zentralplatte |
| - mit selbstschließendem Klappdeckel |               |

**Werkstoff**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Designlinienfarbe | polarweiß           |
| Farbe             | polarweiß           |
| Farbe             | weiß                |
| RAL Farbe         | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff         | Thermoplast         |
| Oberfläche        | glänzend            |

**Abmessungen**

|             |       |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 32 mm |
|-------------|-------|

**Montage**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Montageart | mit Spreizkrallen |
|------------|-------------------|

**Anschluss**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1    |
| Verbindungsklemmen | nach DIN VDE 0620-1 |
| - mit Steckklemmen |                     |

**Bedienung**

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb | Beschriftungsfeld         |
| Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb | erhöhtem Berührungsschutz |

**Sicherheit**

|  |      |
|--|------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 05   |
| Schutzart                                    | IP44 |
| - erhöhter Berührungsschutz DIN VDE 0620-1   |      |

**Kennzeichnung**

---

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Gewerk / Anwendung | Feuchtrauminstallation Unterputz |
| Haupt-Designlinie  | Berker K.1                       |

---

**Hinweis**

---

|             |  |
|-------------|--|
| Hinweistext | Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. |
|-------------|--|

---

- Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern für die wassergeschützte Unterputzinstallation
- 
- Nur in Verbindung mit Dichtungsset (Best.-Nr. 10107200) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.
-