



41107115



**Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED und Aufdruck "EDV" mit Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Berker K.1, rot glänzend**

Technische Merkmale

#### Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz
Technische Ausführung	Aufdruck "EDV"

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

#### Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

#### Werkstoff

Designlinien-Sonderfarbe	rot
Farbe	rot
Farbe	rot
RAL Farbe	RAL 3003 - Rubinrot
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

#### Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

#### Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

#### Anschluss

Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

#### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	Schraub-Liftklemmen

#### Normen

Ausführung SV, ZSV	nach VDE 0100-710
--------------------	-------------------

---

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP20
-----------	------

---

- erhöhter Berührungsschutz

---

**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie	Berker K.1
-------------------	------------

---

**Hinweis**

---

Hinweistext	Einsatz farblich gekennzeichnet., Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
-------------	--

---