



16417116



## Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker K.1, anthrazit matt

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	Unterputz
------------	-----------

#### Ausführung

- 1-polig
-----------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230 V
Nennspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz

#### Strom

Induktive Last bei $\cos \varphi = 0,6$	max. 6 A
Schaltstrom	10 A / 230 V AC1

#### Leistung

konventionelle Trafos	1500 VA
Elektronische Trafos	1500 W
Leistungsaufnahme	< 0,2 W

#### Werkstoff

Designlinienfarbe	anthrazit
Farbe	anthrazit
Farbe	anthrazit grau
RAL Farbe	RAL 7021 - Schwarzgrau
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	matt

#### Abmessungen

Tiefe	58,6 mm
Einbautiefe	32 mm
Kartenbreite	max. 55 mm
Kartenstärke	0,8...1,2 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

#### Leuchtstofflampen Steuerung

Kompaktleuchtstofflampen	500 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1500 W

#### LED Steuerung

LED	beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard
-----	---

#### Glühlampen Steuerung

230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W
-------------------------------	--------

#### Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

#### Anschluss

Schraubklemmen (max.)	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
- mit Schraub-Liftklemmen	

#### Einstellungen

Nachlaufzeit stufenweise einstellbar	0, 15, 30, 60 s
- mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit	

#### Ausstattung

- für Beleuchtung
- mit potenzialfreiem Kontakt

#### Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...70 °C (Lagerung > 45°C reduziert die Lebensdauer)

#### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Berker K.1