



29527003



Segnale luminoso a LED, illuminazione rossa/verde BERKER K.5

Caratteristiche tecniche

| Modalità di fissaggio | incasso |
|---------------------------------------|---------|
| Principali caratteristiche elettriche | |

| Tensione nominale | 230 V AC |
|--------------------|----------|
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |

Potenza

Materiali

| alluminio | Colore linea di design |
|--------------------------------|-------------------------|
| alluminio | Colore |
| aspetto alluminio | Colore |
| RAL 9006 - Alluminio brillante | Colore RAL |
| verniciato | Materiale / lavorazione |
| Plastica / metallo | Materiale |
| Opaco | Superficie |

Controllo del LED

| Numero di lampade LED | 4 |
|-----------------------|---|
|-----------------------|---|

Installazione, montaggio

| Per montaggio in scatole da incasso esistenti in | secondo DIN 49073-1 |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| commercio | |

Collegamento

| Sezione conduttore | 2,5 mm² |
|--------------------|---------|
|--------------------|---------|

Equipaggiamento

- commutabile tra rosso e verde tramite interruttore separato

Temperatura

| -540 °C |
|---------|
| |

Identificazione

| Linea di design principale | BERKER K.5 |
|----------------------------|------------|
|----------------------------|------------|