47413515

Presa SCHUKO con coperchio a cerniera a parete con campo di scrittura, BERKER W.1, grigio/grigio chiaro opaco

Caratteristiche tecniche

Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	sporgente

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50 Hz
Corrente nominale	16 A

Corrente

Corrente nominale in A	16 A

Coperchio

- con coperchio a cerniera richiudibile, a scatto manuale

Materiali

Colore	gricio scuro
Colore RAL	Grigio RAL 7011
Materiale	termoplastico
Superficie	Opaco

Dimensioni

Campo di scrittura (L x A)	50 x 16 mm
Altezza	76 mm
Larghezza	76 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1

- Con morsetti a molla

Cavo

- Con un passacavo per 2 cavi e un passacavo per cavo o tubo

Equipaggiamento

- Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	con campo di scrittura

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	IK05
Grado di protezione dell'involucro	IP55

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-15…30 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-50…50 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione in ambiente umido, a parete
Linea di design principale	BERKER W.1

Istruzione

Hinweistext	Altezza della targhetta prevista per un nastro P-touch da 12 mm., Molle del coperchio a cerniera in acciaio inossidabile, perni del collegamento rapido in ZAMAK.