



41436013



Steckdose SCHUKO mit Schraub-Liftklemmen, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, grün samt

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

Designlinien-Sonderfarbe	grün
Farbe	grün
Farbe	grün
RAL Farbe	RAL 6029 - Minzgrün
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	samt

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe UP-Dosen	31 mm

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraub-Liftklemmen
--------------------------------------	-------------------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Schutzart	IP20
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9

Hinweis

Hinweistext	Einsatz farblich gekennzeichnet.
-------------	----------------------------------
