



41107114



Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED und Aufdruck "ZSV" mit Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Berker K.1, orange glänzend

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|-----------------------|----------------|
| Bauart | nach DIN 49440 |
| Montageart | Unterputz |
| Technische Ausführung | Aufdruck "ZSV" |

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 16 A |

Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Deckel, Tür

| | |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

Werkstoff

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Designlinien-Sonderfarbe | orange |
| Farbe | orange |
| Farbe | orange |
| RAL Farbe | RAL 2003 - Pastellorange |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | glänzend |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 32 mm |
|-------------|-------|

Montage

| | |
|------------|-------------------|
| Montageart | mit Spreizkrallen |
|------------|-------------------|

Anschluss

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Verbindungsklemmen | nach DIN VDE 0620-1 |
| - mit Schraub-Liftklemmen | |

Bedienung

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb | mit Beschriftungsfeld |
| Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb | erhöhtem Berührungsschutz |
| Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb | Schraub-Liftklemmen |

Normen

| | |
|--------------------|-------------------|
| Ausführung SV, ZSV | nach VDE 0100-710 |
|--------------------|-------------------|

Sicherheit

| | |
|--|------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 05 |
| Schutzart | IP20 |
| - erhöhter Berührungsschutz | |

Kennzeichnung

| | |
|-------------------|------------|
| Haupt-Designlinie | Berker K.1 |
|-------------------|------------|

Hinweis

| | |
|-------------|--|
| Hinweistext | Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt., Einsatz farblich gekennzeichnet. |
|-------------|--|
