



20316084



**Regolatore di temperatura, contatto di apertura, con pezzo centrale, 24 V AC/DC con interruttore a bilanciere, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9**

Caratteristiche tecniche

**Funzioni**

- Con interruttore e LED di controllo per accensione

**Principali caratteristiche elettriche**

tensione nominale	24 V
Tensione nominale	24 V AC/DC
Frequenza nominale	50/60 Hz

**Corrente**

Corrente di interruzione "riscaldamento" con $\cos \varphi = 0,6$	4 A
Corrente di interruzione "riscaldamento"	10 A

**Misure**

Intervalli di temperature	5 / 30 °C
---------------------------	-----------

**Materiali**

Colore linea di design	alluminio
Colore	alluminio
Materiale / lavorazione	verniciato
Materiale	Plastica / metallo

**Installazione, montaggio**

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
-------------------	---------------------------

**Collegamento**

Collegamento	Con collegamento separato per abbassamento notturno
-	Con morsetti a molla

**Equipaggiamento**

Abbassamento notturno	≈ 4 K
Differenza di temperatura per commutazione	≈ 0,5 K
-	Manopola di regolazione con limitazione del range di temperatura
-	Ad es. per azionatori per valvole chiusi senza corrente

**Uso**

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	con interruttore a bilanciere
--	-------------------------------

**Condizioni d'impiego**

Classe di efficienza energetica	I (1%)
-	Con ritorno termico

**Temperatura**

---

Temperatura	5...30 °C
-------------	-----------

---

**Identificazione**

---

Applicazioni, impieghi	Regolazione HVAC
------------------------	------------------

---

Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
----------------------------	------------------------

---

Serie	Berker Q.1, Berker Q.3
-------	------------------------

---