

75313107

IP20

Attuatore di regolazione luce universale triplo pro per montaggio su guida KNX, grigio chiaro

Caratteristiche tecniche

Design

Sistema bus	sì
Modalità di fissaggio	REG

Funzioni

Modulo bus rimovibile	no
Modalità di esercizio	Possibilità di esercizio a 1, 2 o 3 canali, Accoppiamento di carico di 2 o 3 canali per incrementare la potenza di uscita impostabile tramite interruttore per la selezione

- Adatto a commutazione di diversi conduttori esterni
- Funzione di apprendimento per l'esercizio ottimizzato di lampade compatte a incandescenza e luci LED attivabile tramite bus
- Avvio soft salvalampada

Comandi e indicatori

Con indicatore a LED	si
Spia luminosa	Si

- Azionamento manuale possibile anche senza bus, ad es. in cantiere
- Comando manuale attivabile tramite selettore, con disattivazione della funzione KNX
- Comando manuale per canale tramite pulsante con LED di stato integrato, con blocco della funzione KNX
- LED di stato integrato nel pulsante per il comando manuale
- Interruttore di selezione per il comando manuale/tramite bus e impostazione carico
- Con pulsante di programmazione illuminabile

Connettività

Sistema bus radio frequenza	no
Sistema bus LON	no
Sistema bus Powernet	no

Principali caratteristiche elettriche

Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	4 mA

Tensione

Tensione ausiliaria	230 V AC
Tensione d'ingresso	230 V AC
Tensione d'esercizio via bus	21…32 V DC

Corrente

Corrente assorbita bus (trasferimento dati)	2,3 mA

Protezione

Fusibile	Resistente ai cortocircuiti e protetto dai sovraccarichi (visualizzazione tramite LED), Protezione dal surriscaldamento (visualizzazione tramite LED)

Potenza

Potenza di illuminazione a incandescenza	900 W
Potenza dissipata totale	770 mW
Potenza dissipata dalla bobina	430 mW

Alimentazione elettrica

Tensione d'alimentazione	230V AC

Materiali

Colore	grigio chiaro

Dimensioni

Ampiezza apparecchio per montaggio su guida (REG)	6 modules

Controllo delle lampadine fluorescenti

Potenza lampade a illuminazione fluo	210W

Controllo del LED

_	12
Potenza LED	210 W
LED	LED di stato integrato nel pulsante per comando manuale, Protezione dal surriscaldamento, visualizzazione tramite LED, Protezione contro i sovraccarichi, visualizzazione tramite LED

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	0,75 / 2,5mm²
Sezione minima con cavo rigido	0,75 / 2,5mm²
Tipo di carico	universale
Sezione conduttore (flessibile)	0,75…2,5 mm²
Sezione conduttore (rigida)	0,75…2,5 mm²
Tipo di connessione	Quick Connect

- Con accoppiatore bus integrato
- con terminali QuickConnect
- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system

- Comportamento in caso di caduta/ritorno tensione bus parametrizzabile

Articoli forniti

Collegamento bus incluso	si

Equipaggiamento

Tipo di attenuatore	Modulo di controllo
Espansibilità modulare	no

- Intervento a inizio o fine di fase a seconda del tipo di carico, autoimpostabile
- Gradazioni regolazione luce minima/massima per canale impostabili sull'apparecchio
- A rumore molto basso

Uso

comando locale / manuale	si

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
Senza alogeni	no

- Con protezione dal surriscaldamento, dal sovraccarico e dai cortocircuiti

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5…45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20…70 °C

Identificazione

Linea di design principale	KNX