



75314111



## Jalousieaktor 4fach pro REG 24 V DC KNX, lichtgrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Bussystem	KNX
Anzahl von Jalousie-/Rolladenausgängen	4
Montageart	REG

#### Funktion

Busmodul abnehmbar	nein
Betriebsart	Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar

- mit Sonnenschutzfunktion
- mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
- mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung

#### Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	ja
--------------	----

- Handbedienung pro Kanal über Taste (Einfächenbedienung)
- Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
- zur Ansteuerung von max. 4 unabhängigen DC-Antrieben
- Status-LED integriert in die Handbedientaste
- 4 Handbedientasten für Auf/Ab pro Kanal/Gerät
- mit beleuchteter Programmier-Taste

#### Konnektivität

Bussystem Funkbus	nein
Bussystem LON	nein
Bussystem Powernet	nein

#### Elektrische Hauptmerkmale

Versorgungsspannungsart	DC
Nennstrom	6 A

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Systemspannung	30V DC über Bus

#### Strom

Stromaufnahme Bus (Datentransfer)	5,2 mA
Stromaufnahme Bus (Ruhe)	4 mA
max. Schaltstrom	6 A
Schaltstrom bei 24 V=	max. 6 A

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W
---------------------------------------	-----

#### Werkstoff

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

### Abmessungen

Tiefe	69 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	4 TE
Höhe	90 mm
Breite	71 mm

### LED Steuerung

LED	Status-LED integriert in Handbedientaste
-----	--

### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,75 - 2,5mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,75 - 2.5mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (flexibel)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (starr)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	QuickConnect
<ul style="list-style-type: none"><li>- mit integriertem Busankoppler</li><li>- mit QuickConnect Steckklemmen</li><li>- Busanschluss über Anschlussklemme</li></ul>	

### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system
<ul style="list-style-type: none"><li>- Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel einstellbar</li></ul>	

### Lieferumfang

Busankopplung inklusive	ja
-------------------------	----

### Ausstattung

Modulare Erweiterungsmöglichkeit	nein
----------------------------------	------

### Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	nein

### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C

### Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX
-------------------	-----