Attuatore di commutazione/per veneziane doppio/singolo pro da incasso 6 A Con morsetti a vite, KNX

Caratteristiche tecniche

Design

Sistema bus	sì
Modalità di fissaggio	incasso

Funzioni

- _empty_
- Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle
- Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme
- Con funzione parasole

Comandi e indicatori

Spia luminosa	Si

- Per l'azionamento del comando per la tensione alternata
- Con pulsante di programmazione illuminabile

Connettività

Sistema bus radio frequenza	no
Sistema bus LON	no
Sistema bus Powernet	no

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	230 V
Corrente nominale	6 A

Tensione

Potere di commutazione max. a	230 V AC
Tensione d'esercizio via bus	21…32 V DC
Tensione di alimentazione del sistema	30V DC tramite bus

Corrente

Corrente assorbita bus (trasferimento dati)	7 mA
Corrente assorbita bus (riposo)	5 mA
Corrente massima traversante	6 A
Corrente nominale in A	6 A
Corrente di interruzione con cos φ = 0,8	max. 6 A
Corrente AC1 per la zona-percorso di contatto 1	6 A

Potenza

Alimentazione massima con trasf. elettronico	500 W
Potenza dissipata totale	0,5 W
Potenza di uscita	500 W
Trasformatori convenzionali	500 VA
Trasformatori elettronici	500 W

Materiali

Colore	grigio chiaro

Dimensioni

Altezza del prodotto installato	44 mm
Dimensioni	44 x 43 x 22 mm
Altezza	44 mm

Illuminazione

- con reattore elettronico	6 x 48 W
- non compensata	500 VA

Controllo delle lampadine fluorescenti

Potenza lampade a illuminazione fluo	5 x 13W
Potenza massima serie comp. doppia lampada fluor.	6 x 48W

Controllo del LED

_	5
Lampade LED da 230 V	5 x 13 W
Potenza LED	65 W

Controllo delle lampadine a incandescenza

Potenza massima con lampade a incandescenza	500 W
Lampade a incandescenza e alogene 230 V	500 W

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	0,75 / 2,5mm²
Sezione minima con cavo rigido	0,75 / 2,5mm²
Sezione conduttore (flessibile)	0,75…2,5 mm²
Sezione conduttore (rigida)	0,75…2,5 mm²
Numero di contatti	2
Tipo di contatto	1NO
Tipo di connessione	a vite

- Con accoppiatore bus integrato
- Con morsetti a vite
- connessione bus via cavo preassemblato con morsetto KNX di collegamento

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system

- Tempo di commutazione in caso di cambio di marcia impostabile

Articoli forniti

Collegamento bus incluso	si

Equipaggiamento

Espansibilità modulare	no

Uso

empty	Con morsetti a vite

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5…45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20…70 °C

Identificazione

Apparecchio della famiglia	TYB
Linea di design principale	KNX