75010014

Accoppiatore per montaggio su guida KNX, grigio chiaro

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	REG

Comandi e indicatori

- Con tasto di programmazione

Connettività

Sistema bus radio frequenza	no
Sistema bus LON	no
Sistema bus Powernet	no

Tensione

Tensione d'esercizio via bus	21…32 V DC

Corrente

Corrente assorbita linea sovraordinata	6 mA

Potenza

Corrente assorbita linea subordinata	8 mA

Materiali

Colore indipendente delle linee di design	grigio chiaro

Dimensioni

Profondità	70 mm
Altezza d'installazione da binario DIN	63 mm
Ampiezza apparecchio per montaggio su guida (REG)	2 modules
Altezza	90 mm
Larghezza	36 mm

Controllo del LED

LED	Con 2 LED traffico dati gialli per linea sovraordinata e subordinata, Con LED di esercizio verde, LED di programmazione rosso e LED di diagnosi rosso

Collegamento

- Collegamento di linea tramite morsetto di collegamento

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system

Equipaggiamento

Tipo di prodotto:	Tipo di prodotto: accoppiatore di linea

Sicurezza

Senza alogeni	no

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5…45 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi	KNX - Apparecchi di sistema
Famiglia di prodotti:	Famiglia di prodotti: apparecchio di sistema
Linea di design principale	KNX