



75860083



IP20

Info-Display alluminio opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio incasso

Comandi e indicatori

- Per max. 48 gruppi di segnalazione
- Per la visualizzazione e l'assegnazione di comandi
- Display LCD con illuminazione

Materiali

Colore linea di design	alluminio
Colore	alluminio
Colore RAL	RAL 9006 - Alluminio brillante
Materiale / lavorazione	verniciato
Materiale	termoplastico
Superficie	Opaco
Trattamento della superficie	verniciato

Collegamento

- per accoppiatore bus da incasso

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata system

- Programmabile su 1, 2 o 4 righe

Equipaggiamento

Tipo di prodotto: Tipo di prodotto: display LCD

- Con generatore di segnali piezoelettrico/comando

Sicurezza

Senza alogeni no

- Con protezione antismontaggio
- Messaggi di allarme ottici/acustici riscontrabili

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -5...45 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi KNX - Sistemi di comando

Famiglia di prodotti: Famiglia di prodotti: visualizzazione

Serie KNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7