



80314111



Attuatore per veneziane quadruplo easy per montaggio su guida 24 V DC KNX

Caratteristiche tecniche

Design

Sistema bus	KNX
Numero di uscite di persiane/tapparelle	4
Modalità di fissaggio	REG

Funzioni

Modulo bus rimovibile	no
Modalità di esercizio	la modalità di funzionamento può essere impostata per la tapparella / tenda da sole

- Con funzione parasole
- Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme
- Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle

Comandi e indicatori

Spia luminosa	Si
<ul style="list-style-type: none"> - Comando manuale di ogni canale tramite pulsante (comando a un tasto) - Comando manuale attivabile tramite selettore, con disattivazione della funzione KNX - Per comando di max. 4 azionamenti DC indipendenti - LED di stato integrato nel pulsante per il comando manuale - 4 pulsanti per comando manuale per su/giù per canale/apparecchio - Con pulsante di programmazione illuminabile 	

Connettività

Sistema bus radio frequenza	no
Sistema bus LON	no
Sistema bus Powernet	no

Principali caratteristiche elettriche

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Corrente nominale	6 A

Tensione

Tensione d'esercizio via bus	21...32 V DC
Tensione di alimentazione del sistema	30V DC tramite bus

Corrente

Corrente assorbita bus (trasferimento dati)	5 mA
Corrente assorbita bus (riposo)	3 mA
Corrente di commutazione massima	6 A
Corrente di interruzione a 24 V=	max. 6 A

Materiali

Colore	grigio chiaro
--------	---------------

Dimensioni

Ampiezza apparecchio per montaggio su guida (REG)	4 modules
Altezza	90 mm

Controllo del LED

LED	LED di stato integrato nel pulsante per comando manuale
-----	---

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	0,75 / 2,5mm ²
Sezione minima con cavo rigido	0,75 / 2,5mm ²
Sezione conduttore (flessibile)	0,75...2,5 mm ²
Sezione conduttore (rigida)	0,75...2,5 mm ²
Numero di contatti	4
Tipo di connessione	Quick Connect
<ul style="list-style-type: none">- Con accoppiatore bus integrato- con terminali QuickConnect- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento	

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system, easy
<ul style="list-style-type: none">- Il tempo di commutazione su cambio di direzione è predefinito	

Articoli forniti

Collegamento bus incluso	si
--------------------------	----

Equipaggiamento

Espansibilità modulare	no
------------------------	----

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
------------------------------------	------

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5...45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20...70 °C

Identificazione

Linea di design principale	KNX
----------------------------	-----