


503404



**Gruppen-Serientaster, 4 Schließer, gemeinsame Eingangsklemme mit 0-Stellung, Lichtsteuerung, sonstige**

Technische Merkmale

**Architektur**

Bedienungsart zweiteilige Wippe

**Ausführung**

- mit 0-Stellung

**Kontrollen und Indikatoren**

- auch als Jalousie-Serientaster geeignet

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung 250 V

Nennspannung 250 V AC

**Strom**

Taststrom 10 A

**Werkstoff**

Werkstoff Kunststoff/Metall

**Abmessungen**

Tiefe 41,6 mm

Kontaktabstand > 3 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

**Montage**

Montageart mit Spreizkrallen

**Anschluss**

Verbindungsklemmen nach IEC 60669-1

Verbindungsklemmen nach VDE 0632-1

Anschlussart Schraubanschluss

- mit Schraubklemmen

**Ausstattung**

- für Beleuchtung

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb mit 0-Stellung

**Sicherheit**

Schutzart IP20

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung

---

**Hinweis**

---

Hinweistext	zum Tragrings isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen
-------------	--

---