



13393512

Rahmen 2fach, senkrecht, beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP Berker W.1, lichtgrau

Technische Merkmale

Architektur

Technische Ausführung	230 V~, 2,5 mA
-----------------------	----------------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennstrom	2,5 mA
-----------	--------

Ausdauer

Lebensdauer LED	30000 h
-----------------	---------

Kapazität

Anzahl der Einsätze	2
---------------------	---

Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe	lichtgrau
Farbe	lichtgrau
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Tiefe	23 mm
Höhe	154 mm
Breite	83 mm

Beleuchtung Steuerung

Farbe Leuchtmittel	weiß
--------------------	------

Montage

Montageart	für senkrechte Montage, für Schraubbefestigung
------------	--

Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- mit 2 elektrisch getrennten Beleuchtungsringen für voneinander unabhängige Anwendungen/Funktionen

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-15...30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50...50 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker W.1
-------------------	------------

Hinweis

Hinweistext

Achtung! Nur in Verbindung mit einem Aufputz-
Gehäuse 2fach senkrecht zu montieren.