



6768792089



Steckdose mit Schutzkontaktstift in 45°-Stufen variable Einbaulage, mit erhöhtem Berührungsschutz, Serie R.classic, polarweiß glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Steckklemmen	

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	in 45°-Stufen variable Einbaulage
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz

Sicherheit

- erhöhter Berührungsschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Serie R.classic
-------------------	-----------------