



6765792045



Presa con spinotto di messa a terra Posizione di installazione variabile a 45°, Con protezione elevata contro i contatti, Con morsetti a sollevamento a vite, SERIE R.CLASSIC, nero lucido

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso
- Bipolare + terra	

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

Materiali

Colore di scrittura	217,217,217
Colore linea di design	nero
Colore	nero
Colore	nero intenso
Colore RAL	RAL 9005 - Nero intenso
Materiale	termoplastico
Materiale stampabile	PC-PMA nero
Superficie	Lucido

Dimensioni

Profondità d'incasso	31,4 mm
----------------------	---------

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
- Con morsetti a sollevamento a vite	

Impostazioni

Parametro ombreggiatura	R1_czarny
Parametro laser	R1_schwarz

Equipaggiamento

Tipo di configurazione	Laserdruck
------------------------	------------

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	Posizione di installazione variabile a 45°
empty	Con protezione elevata contro i contatti
empty	Con morsetti a sollevamento a vite

Sicurezza

- Protezione elevata contro i contatti

Identificazione

Linea di design principale

SERIE R.CLASSIC
