



452210



## Presa TV tripla terminale Permeabile al DC, TECNICA DI TELECOMUNICAZIONI

### Caratteristiche tecniche

### Funzioni

- HDTV compatibile

### Connettività

- Telealimentabile tramite presa F
- Per ricezione terrestre
- Per segnale analogico e digitale

### Tensione

- Tensione di comando CC passante

### Frequenza

Tecnologia a banda larga 5...2400 MHz

### Resistenza

Impedenza caratteristica 75 Ω

### Attenuazione

Attenuazione del segnale a 2150 MHz 2 dB

Attenuazione del segnale a 860 MHz 5,5 dB

### Materiali

Materiale metallo

### Installazione, montaggio

- Per impianti SAT singoli e di distribuzione
- Per impianti centralizzati, DVB-T e via cavo a banda larga

### Collegamento

- Con morsetti a molla

### Equipaggiamento

- Occhiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi

### Uso

\_empty\_ Permeabile al DC

### Sicurezza

Schermatura secondo EN 50083-2, classe A

Grado di protezione dell'involucro IP20

### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...55 °C

**Identificazione**

---

Applicazioni, impieghi	Tecnica di telecomunicazioni
Linea di design principale	TECNICA DI TELECOMUNICAZIONI

---