



47403512



IP55

## Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Berker W.1, polarweiß matt

### Technische Merkmale

#### Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Aufputz / Aufbau

#### Ausführung

- viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

#### Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Deckel, Tür

Abdeckung	Komplettgehäuse
- mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar	

#### Werkstoff

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

#### Montage

Montageart	für Schraubbefestigung
------------	------------------------

#### Anschluss

Leiterquerschnitt	1...2,5 mm <sup>2</sup>
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1

- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
- mit Steckklemmen

#### Kabel

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

#### Ausstattung

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

---

**Sicherheit**

---

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Schutzart	IP55
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-15...30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50...50 °C

---

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Berker W.1

---

**Hinweis**

---

Hinweistext	Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
-------------	---

---