



47393505



**Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP mit Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, Berker W.1, grau/lichtgrau matt**

Technische Merkmale

### Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Aufputz / Aufbau

### Ausführung

- viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze

### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

### Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

### Deckel, Tür

- mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar

### Werkstoff

Farbe	dunkelgrau
RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

### Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Höhe	76 mm
Breite	76 mm

### Montage

Montageart	für Schraubbefestigung
------------	------------------------

### Anschluss

Leiterquerschnitt	1...2,5 mm <sup>2</sup>
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

### Kabel

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

### Ausstattung

- 
- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
- 

### Bedienung

- 
- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb | mit Beschriftungsfeld     |
| Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb | erhöhtem Berührungsschutz |
- 

### Sicherheit

- 
- |  |      |
|--|------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 05   |
| Schutzart                                    | IP55 |
- 
- erhöhter Berührungsschutz
  - mit 2 Schlüsseln
- 

### Verwendung Bedingungen

- 
- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -15...30 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -50...50 °C |
- 

### Kennzeichnung

- 
- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Gewerk / Anwendung | Feuchtrauminstallation Aufputz |
| Haupt-Designlinie  | Berker W.1                     |
- 

### Hinweis

- 
- |             |  |
|-------------|--|
| Hinweistext | Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt., Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage., Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK. |
|-------------|--|
-