




67687901



Presa con spinotto di messa a terra Posizione di installazione variabile a 45°, Con protezione elevata contro i contatti, Serie 1930/Glas, nero lucido

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso
- Bipolare + terra	

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Corrente nominale	16 A

Materiali

Colore linea di design	nero
Colore	nero
Colore	nero intenso
Colore RAL	RAL 9005 - Nero intenso
Superficie	Lucido

Dimensioni

Profondità d'incasso	31,3 mm
Profondità d'incasso delle scatole da incasso	31 mm
Profondità speculare	14,5 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
- Con morsetti a molla	

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	Posizione di installazione variabile a 45°
empty	Con protezione elevata contro i contatti

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	02
- Protezione elevata contro i contatti	

Identificazione

Linea di design principale	Serie 1930/Glas
Serie	Serie 1930, Serie 1930 porzellan made by Rosenthal, Serie Vetro, Serie R.classic