



676579



Presa con spinotto di messa a terra Posizione di installazione variabile a 45°, Con protezione elevata contro i contatti, Morsetti a sollevamento a vite, Serie 1930/Glas, bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso
- Bipolare + terra	

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Corrente nominale	16 A

Materiali

Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Colore	bianco
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Superficie	Lucido

Dimensioni

Profondità d'incasso	31,4 mm
Profondità d'incasso delle scatole da incasso	31 mm
Profondità speculare	14,5 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
- Con morsetti a sollevamento a vite	

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	Posizione di installazione variabile a 45°
empty	Con protezione elevata contro i contatti
empty	Morsetti a sollevamento a vite

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	02
- Protezione elevata contro i contatti	

Identificazione

Linea di design principale	Serie 1930/Glas
Serie	Serie 1930, Serie 1930 porzellan made by Rosenthal, Serie Vetro, Serie R.classic