



75164593

IP20

**B.IQ Tastsensor 4fach Komfort KNX - Berker B.IQ, Edelstahl, Metall gebürstet**

Technische Merkmale

**Architektur**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Montageart            | Unterputz |
| Technische Ausführung | 4fach     |

**Funktion**

|  |      |
|--|------|
| Mit Raumthermostat                                 | nein |
| - für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen |      |

**Kompatibilität**

- Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor

**Kontrollen und Indikatoren**

|   |    |
|---|----|
| Mit LED-Anzeige   | ja |
| Anzahl der Tasten   | 4  |
| - zweite Bedienebene über Objekt oder 3-Tastengriff             |    |
| - sperrbar über 3-Tastengriff                                   |    |
| - Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie |    |

**Messung**

- Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte

**Bildschirm**

|             |      |
|-------------|------|
| Mit Display | nein |
|-------------|------|

**Werkstoff**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Designlinienfarbe       | Edelstahl               |
| Farbe                   | Edelstahl               |
| RAL Farbe               | RAL 9022 - Perlhellgrau |
| Material / Verarbeitung | Metall gebürstet        |
| Werkstoff               | Edelstahl               |
| Oberfläche              | matt                    |
| Oberfläche              | gebürstet               |

**Abmessungen**

|            |          |
|------------|----------|
| Aufbauhöhe | 16,7 mm  |
| Höhe       | 118,1 mm |
| Breite     | 88,5 mm  |

**LED Steuerung**

|     |   |
|-----|---|
| LED | mit blauer Betriebs-LED und 8 weißen Status-LEDs<br>(Beschriftungsfeld-Beleuchtung) |
|-----|---|

**Anschluss**

- für Busankoppler UP

### Einstellungen

|  |            |
|--|------------|
| Unterstützten Einstellmodus                    | system, PB |
| - Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar |            |

### Lieferumfang

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Busankopplung inklusive | nein |
|-------------------------|------|

### Zubehör

- zur Installation in einzelnen Standard-Einbaudosen
- Edelstahl-Rahmen in gleicher "Formsprache" für weitere Anwendungen siehe Designlinie B.7
- weitere Produkte zur Ergänzung der Installation in passenden Farben/Materialien s. Design-Plattform S.1/B.x

### Ausstattung

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Anzahl der Betätigungspunkte   | 8                |
| Mit Diebstahl-/Demontageschutz | ja               |
| Produkttyp:                    | Produkttyp: B.IQ |

### Sicherheit

|   |      |
|---|------|
| Schutzart   | IP20 |
| Halogenfrei   | nein |
| - mit Demontageschutz   |      |
| - Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte |      |

### Verwendung Bedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5...45 °C |
|--------------------|------------|

### Kennzeichnung

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Gewerk / Anwendung      | KNX - Bediensysteme    |
| Produktfamilie:         | Produktfamilie: Taster |
| Haupt-Designlinie       | KNX - Berker B.IQ      |
| Sekundär Designlinie(n) | KNX, Berker B.IQ       |