80142180

IP20

easy

con LED RGB, e sonda di temperatura interna, Con accoppiatore bus integrato, KNX

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso

Comandi e indicatori

- Superficie di comando configurabile come comando a uno o a due tasti
- Con tasto di programmazione e LED di programmazione rosso

Tensione

Tensione d'esercizio via bus	21…32 V DC

Corrente

Corrente assorbita bus (trasferimento dati)	max. 10 mA

Potenza

Potenza assorbita KNX	≈ 108 mW

Materiali

Colore RAL	Grigio RAL 7035
Materiale	Plastica / metallo
Trattamento della superficie	non trattato

Dimensioni

Profondità d'incasso	31 mm
Altezza	71 mm

Collegamento

- Con accoppiatore bus integrato
- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system, easy

Equipaggiamento

Tipo di prodotto:	Tipo di prodotto: pulsante, doppio

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	con LED RGB
empty	e sonda di temperatura interna
empty	Con accoppiatore bus integrato

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
Senza alogeni	no

- Con protezione antismontaggio

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5…45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20…70 °C (Magazzino > 45°C riduce la vite)

Identificazione

Applicazioni, impieghi	KNX - Sistemi di comando
Famiglia di prodotti:	Famiglia di prodotti: pulsanti
Linea di design principale	KNX
Serie	KNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7