



80960399



IP20

## Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit klaren Linsen, KNX - Berker S.1/B.3/B.7, polarweiß matt

### Technische Merkmale

### Architektur

Montageart Unterputz

### Funktion

- Bedienkonzept "Einzeltasten-Funktion" fest vorgegeben
- Bedienkonzept für Funktion "Rolllade/Jalousie" fest vorgegeben
- Schalten von Szenen (1..8) möglich
- Helligkeitswert der Status-LED für Tag-/Nachtbetrieb fest eingestellt, Umschaltung für Tag-/Nachtbetrieb möglich
- integrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte
- Farbe der Status-LED für das Gerät einheitlich einstellbar
- Tastenfunktion: u. a. Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, Betriebsmodusumschaltung
- Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
- Bedienflächen als Tasten (Einflächenbedienung) und Wippen (Zweiflächenbedienung) konfigurierbar
- Status LEDs in ihrer Helligkeit individuell für Tasten-/Wippenfunktion einstellbar
- Helligkeitswert der Status LEDs für Tag-/Nachtbetrieb via Objekt oder manuell einstellbar
- Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits-, Temperaturwerte 1 und 2 Byte
- integrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte über Objekt
- Sperrfunktion parametrierbar
- Tasten-/Wippenfunktionen für Schalten, Dimmen, Rolllade/Jalousie, Wertgeber 1/2 Byte, Raumtemperaturregler-Nebenstelle, Zwangssteuerung, Szene, Automatik deaktivieren

### Kontrollen und Indikatoren

- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
- mit Programmier Taste und roter Programmier-LED

### Spannung

Betriebsspannung über Bus 21...32 V DC

### Leistung

Leistungsaufnahme KNX ≈ 108 mW

### Kamera

- mit 2 klaren Linsen für die RGB-Status-Anzeige des Tastsensor-Moduls

### Werkstoff

Designlinienfarbe polarweiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche matt

Oberfläche unbehandelt

### Abmessungen

Höhe 55 mm

### Anschluss

- mit integriertem Busankoppler
- Busanschluss über Anschlussklemme

### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system, easy
-----------------------------	--------------

### Ausstattung

- mit integriertem Summer zur akustischen Identifikation des Teilnehmers innerhalb der Anlage

### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit klaren Linsen
--------------------------------------	-------------------

### Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

- mit Demontageschutz

### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...45 °C
--------------------	------------

Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C (Lagerung > 45°C reduziert die Lebensdauer)
----------------------------	---

- integrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte über Objekt

### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	KNX - Bediensysteme
--------------------	---------------------

Produktfamilie:	Produktfamilie: Taster
-----------------	------------------------

Haupt-Designlinie	KNX - Berker S.1/B.3/B.7
-------------------	--------------------------

Sekundär Designlinie(n)	KNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7
-------------------------	---