



75141930



IP20

KNX Glas-Sensor 1fach Komfort mit integriertem Busankoppler, KNX - Berker TS Sensor - konfiguriert, Glas polarweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
Technische Ausführung	konfiguriert

Funktion

Mit Raumthermostat	ja
<ul style="list-style-type: none"> - für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen - Sperrfunktion für die Sensorflächen, z. B. zur Reinigung der Glasoberfläche 	

Kompatibilität

- Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor
--

Kontrollen und Indikatoren

Mit LED-Anzeige	ja
<ul style="list-style-type: none"> - Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LED 	

Leistung

Stromaufnahme	12,5 mA
---------------	---------

Messung

- Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte
--

Bildschirm

Mit Display	nein
-------------	------

Werkstoff

Beschriftungsfarbe	105,105,105
Designlinienfarbe	Glas polarweiß
Farbe	polarweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Glas
Oberfläche	glänzend
Oberfläche	bedruckt

Abmessungen

Tiefe	37,7 mm
Tiefe	5,7 mm
Abmessungen (B x H x T)	86 x 160 x 5,7 mm
Höhe	160 mm
Breite	86 mm

LED Steuerung

LED	mit blauer Betriebs-LED und 2 weißen Status-LEDs
-----	--

Montage

Montageart für senkrechte Montage

Anschluss

- mit integriertem Busankoppler
- Busanschluss über Anschlussklemme

Lieferumfang

Busankopplung inklusive ja

Zubehör

- Glas-Rahmen in gleicher "Formsprache" für weitere Anwendungen siehe Designlinie B.7
- weitere Produkte zur Ergänzung der Installation in passenden Farben/Materialien s. Design-Plattform S.1/B.x

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte 2

Mit Diebstahl-/Demontageschutz ja

Konfigurationsart Laserdruck

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb mit integriertem Busankoppler

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...45 °C

- Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations-Objekt
- integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle
- zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung KNX - Bediensysteme

Haupt-Designlinie KNX - Berker TS Sensor - konfiguriert

Sekundär Designlinie(n) KNX, Berker TS Sensor

Hinweis

Hinweistext Nur für KNX geeignet!