



47843535



## Berker W.1

### Technische Merkmale

### Architektur

|            |                  |
|------------|------------------|
| Bauart     | nach DIN 49440   |
| Montageart | Aufputz / Aufbau |

### Ausführung

- viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze

### Elektrische Hauptmerkmale

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V    |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz     | 50/60 Hz |
| Nennstrom    | 16 A     |

### Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

### Deckel, Tür

- mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar

### Werkstoff

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Farbe      | dunkelgrau           |
| RAL Farbe  | RAL 7011 - Eisengrau |
| Werkstoff  | Thermoplast          |
| Oberfläche | matt                 |

### Anschluss

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Leiterquerschnitt  | 1...2,5 mm <sup>2</sup> |
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1        |
| Verbindungsklemmen | nach DIN VDE 0620-1     |
| - mit Steckklemmen |                         |

### Kabel

- Einsätze durchverdrahtet
- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

### Ausstattung

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

### Sicherheit

|  |      |
|--|------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 05   |
| Schutzart                                    | IP55 |
| - erhöhter Berührungsschutz                  |      |

---

**Verwendung Bedingungen**

---

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -15...30 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -50...50 °C |

---

**Kennzeichnung**

---

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Gewerk / Anwendung | Feuchtrauminstallation Aufputz |
| Haupt-Designlinie  | Berker W.1                     |

---

**Hinweis**

---

|             |   |
|-------------|---|
| Hinweistext | Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK. |
|-------------|---|

---