




30763525



IP55

### mit Linse, Berker W.1

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Bedienungsart	einteilige Wippe
Montageart	Aufputz / Aufbau

#### Ausführung

- viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze
- Wechsel

#### Kontrollen und Indikatoren

- Nein

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

#### Strom

Schaltstrom	10 AX
-------------	-------

#### Werkstoff

Farbe	dunkelgrau
RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

#### Abmessungen

Tiefe	61,5 mm
Höhe	76 mm
Breite	76 mm

#### Anschluss

Anschlussart	Steckanschluss
--------------	----------------

- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- mit N-Klemme
- mit Steckklemmen

#### Kabel

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

#### Ausstattung

- mit blauem LED-Aggregat 230 V
- für Beleuchtung
- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

---

**Bedienung**

---

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit Linse
--------------------------------------	-----------

---

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP55
-----------	------

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-40...30 °C
--------------------	-------------

---

Lager-/Transporttemperatur	-50...50 °C
----------------------------	-------------

---

**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie	Berker W.1
-------------------	------------

---

**Hinweis**

---

Hinweistext	Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
-------------	---

---