




31763505



IP55

Interruttore deviatore di controllo a parete con lente, BERKER W.1, grigio/grigio chiaro opaco

Caratteristiche tecniche

Design

Tipo di unità di controllo	singolo bilanciato
Modalità di fissaggio	sporgente

Comandi e indicatori

- No

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC

Corrente

Corrente di interruzione	10 AX
--------------------------	-------

Materiali

Colore	grigio scuro
Colore RAL	Grigio RAL 7011
Materiale	termoplastico
Superficie	Opaco

Dimensioni

Profondità	61,5 mm
Altezza	76 mm
Larghezza	76 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
-------------------	----------------------

Collegamento

Tipo di connessione	QuickConnect
- con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio	
- con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio	
- Con morsetti a molla	
- Con morsetto N	

Cavo

- Con un passacavo per 2 cavi e un passacavo per cavo o tubo

Equipaggiamento

- Con gruppo LED da 230 V {b rosso}
- Per controllo accensione
- Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

Uso

empty	con lente
---------	-----------

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP55
------------------------------------	------

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-15...30 °C
-------------------------	-------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-50...50 °C
------------------------------------	-------------

Identificazione

Linea di design principale	BERKER W.1
----------------------------	------------

Istruzione

Hinweistext	Perni del collegamento rapido in ZAMAK.
-------------	---
