50763555

IP55

**Taster, Wechsler AP mit Beschriftungsfeld - beleuchtet, Berker W.1, grau/lichtgrau matt**

Technische Merkmale

**Architektur**

| | |
|---|---|
| Bedienungsart | einteilige Wippe |

**Ausführung**

- viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze

**Elektrische Hauptmerkmale**

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 V AC |

**Strom**

| | |
|---|---|
| Taststrom | 10 A |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Farbe | dunkelgrau |
| RAL Farbe | RAL 7011 - Eisengrau |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | matt |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Höhe | 55,5 mm |
| Breite | 55,5 mm |

**Anschluss**

- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
- mit N-Klemme
- mit Steckklemmen

**Kabel**

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

**Ausstattung**

- mit blauem LED-Aggregat 230 V
- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

**Bedienung**

| | |
|---|---|
| Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb | mit Beschriftungsfeld - beleuchtet |

**Sicherheit**

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP55 |

**Verwendung Bedingungen**

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -15…30 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -50…50 °C |

### Kennzeichnung

| | |
|---|---|
| Gewerk / Anwendung | Feuchtrauminstallation Aufputz |
| Haupt-Designlinie | Berker W.1 |

### Hinweis

| | |
|---|---|
| Hinweistext | Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK., Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw., Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt. |