



30723505



## Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0" und "I" AP Berker W.1, grau/lichtgrau matt

### Technische Merkmale

#### Ausführung

- viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze

#### Konnektivität

- mit mechanischer Kodierung der Wippenaufnahme, die nur ein lagerichtiges Aufstecken der Wippe auf den Einsatz ermöglicht

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V AC

#### Strom

Schaltstrom 10 AX

#### Werkstoff

Werkstoff Thermoplast

#### Abmessungen

Tiefe 61,5 mm

Höhe 76 mm

Breite 76 mm

#### Anschluss

- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
- mit N-Klemme
- mit Steckklemmen

#### Kabel

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

#### Ausstattung

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

#### Sicherheit

Schutzart IP55

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -15...30 °C

Lager-/Transporttemperatur -50...50 °C

#### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Feuchtrauminstallation Aufputz

Haupt-Designlinie Berker W.1

**Hinweis**

Hinweistext

Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.