



6765092045



Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Berker R.1/R.3/R.8, schwarz glänzend

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------------|-----------|
| Montageart | Unterputz |
| - 2-polig + Erde | |

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 16 A |

Deckel, Tür

| | |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

Werkstoff

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Beschriftungsfarbe | 217,217,217 |
| Designlinienfarbe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Farbe | tiefschwarz |
| RAL Farbe | RAL 9005 - Tiefschwarz |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Zu bedruckendes Material | PC-PMA schwarz |
| Oberfläche | glänzend |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 32 mm |
|-------------|-------|

Montage

| | |
|------------|-------------------|
| Montageart | mit Spreizkrallen |
|------------|-------------------|

Anschluss

| | |
|---------------------------|------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| - mit Schraub-Liftklemmen | |

Einstellungen

| | |
|--------------------|------------|
| Schraffurparameter | R1_czarny |
| Laserparameter | R1_schwarz |

Ausstattung

| | |
|-------------------|------------|
| Konfigurationsart | Laserdruck |
|-------------------|------------|

Bedienung

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb | mit erhöhtem Berührungsschutz |
| Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb | Schraub-Liftklemmen |

Sicherheit

- erhöhter Berührungsschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie

Berker R.1/R.3/R.8

Sekundär Designlinie(n)

Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8
