




6768772089



Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel mit erhöhtem Berührungsschutz, polarweiß glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
- mit selbstschließendem Klappdeckel	

Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Spiegeltiefe	14,5 mm
--------------	---------

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Steckklemmen	

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
--------------------------------------	-------------------------------

Sicherheit

- erhöhter Berührungsschutz	
-----------------------------	--

Kennzeichnung

Sekundär Designlinie(n)	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8
-------------------------	------------------------------------