



6765092007



Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Berker R.1/R.3/R.8, orange glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

Beschriftungsfarbe	217,217,217
Designlinien-Sonderfarbe	orange
Farbe	orange
Farbe	orange
RAL Farbe	RAL 2003 - Pastellorange
Werkstoff	Thermoplast
Zu bedruckendes Material	ABS orange
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

Ausstattung

Konfigurationsart	Laserdruck
-------------------	------------

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	Schraub-Liftklemmen

Sicherheit

- erhöhter Berührungsschutz	
-----------------------------	--

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3/R.8
Sekundär Designlinie(n)	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

Hinweis

Hinweistext	Einsatz farblich gekennzeichnet.
-------------	----------------------------------
