



14093515



## mit Beschriftungsfeld, Berker W.1

### Technische Merkmale

#### Architektur

Bauart nach DIN EN 60603-7-5

#### Konnektivität

- für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45

#### Spannung

- geeignet für PoE+

#### Frequenz

Übertragungsbandbreite 250 MHz

#### Deckel, Tür

- mit transparentem Klappdeckel

#### Werkstoff

Farbcode A und B nach TIA/EIA-568-B.2

Farbe lichtgrau

- Gehäuse aus Zinkdruckguss

#### Anschluss

Cat.6/Class E nach DIN EN 50173-1:2011-09

Cat.6/Class E nach ISO/IEC 11801, Ausgabe 2

- mit Schneidklemmen

- mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung

#### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb mit Beschriftungsfeld

#### Sicherheit

Schutzart IP20

- mit selbstschließender Staubschutzkappe vor der Buchse

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -40...30 °C

Lager-/Transporttemperatur -50...50 °C

#### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Kommunikationstechnik

Haupt-Designlinie Berker W.1

#### Hinweis

Hinweistext Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.