14093512

con campo di scrittura, BERKER W.1

Caratteristiche tecniche

Design

Costruzione	secondo DIN EN 60603-7-5

Connettività

- Con uscita diritta
- Per spina RJ11, RJ12 e RJ45

Tensione

- Adatto per PoE+

Frequenza

Larghezza banda di trasmissione	250 MHz

Coperchio

- con coperchio a cerniera trasparente

Materiali

Codice cromatico A e B	secondo EIA/TIA-568-B.2
Colore	bianco ghiaccio

- Supporto in pressofusione di zinco

Collegamento

- Con morsetti IDT
- Con contatti schermati a 360° ed fissaggio cavo antistrappo

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	con campo di scrittura

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20

- Con coperchio antipolvere autochiudibile davanti alla presa

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-40…30 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-50…50 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Tecnica di telecomunicazioni
Linea di design principale	BERKER W.1

Istruzione

Hinweistext	Molle del coperchio a cerniera in acciaio inossidabile, perni del collegamento rapido in ZAMAK.