




30863535



Wechselschalter-Einsatz mit Wippe AP/UP mit Beschriftungsfeld - beleuchtet, Berker W.1, grau matt

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz oder Unterputz

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V

Nennspannung 250 V AC

Strom

Schaltstrom 10 AX

Werkstoff

Designlinienfarbe lichtgrau/grau

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche glänzend/matt

Abmessungen

Tiefe 35 mm

Höhe 55 mm

Breite 55 mm

Anschluss

- Wago 3-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar
- mit N-Klemme
- mit Steckklemmen

Kabel

- mit Leitungseinführung oben und unten

Ausstattung

- für Beleuchtung
- mit blauem LED-Aggregat 230 V

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb mit Beschriftungsfeld - beleuchtet

Sicherheit

Schutzart IP55

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -15...30 °C

Lager-/Transporttemperatur -50...50 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Feuchtrauminstallation Aufputz

Haupt-Designlinie Berker W.1

Hinweis

Hinweistext

Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK., Zur
Beschriftung mit Namen, Hinweis usw.,
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm
ausgelegt.

-
- Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage den Schutzgrad IP55.
-