



30423515



Ausschalter-Einsatz 2-polig mit Wippe und Aufdruck "0" und "1" AP/UP Berker W.1, grau matt

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz oder Unterputz

Konnektivität

- mit mechanischer Kodierung der Wippenaufnahme, die nur ein lagerichtiges Aufstecken der Wippe auf den Einsatz ermöglicht

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V AC

Strom

Schaltstrom 10 AX

Werkstoff

Werkstoff Thermoplast

Abmessungen

Tiefe 46 mm

Höhe 70,8 mm

Breite 70,8 mm

Anschluss

- mit N-Klemme
- mit Steckklemmen

Sicherheit

Schutzart IP55

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -15...30 °C

Lager-/Transporttemperatur -50...50 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Feuchtrauminstallation Aufputz

Haupt-Designlinie Berker W.1

Hinweis

Hinweistext Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.

- Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage den Schutzgrad IP55.