



29512045



LED-Signallicht, RGB schwarz glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
------------	-----------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230 V AC
--------------	----------

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

Leistung

Leistungsaufnahme	bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W
-------------------	---

Werkstoff

Designlinienfarbe	schwarz
-------------------	---------

Farbe	schwarz
-------	---------

Farbe	tiefschwarz
-------	-------------

RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
-----------	------------------------

Werkstoff	Kunststoff/Metall
-----------	-------------------

Oberfläche	glänzend
------------	----------

LED Steuerung

Anzahl LED-Lampen	4
-------------------	---

Montage

Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen	nach DIN 49073-1
--	------------------

Anschluss

Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
-------------------	---------------------

Einstellungen

- Helligkeit über Potenziometer veränderbar

Ausstattung

- Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten
- Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar
- über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...40 °C
---------------------	------------

Kennzeichnung

Sekundär Designlinie(n)	Berker R.1, Berker R.3, Serie 1930, Serie R.classic
-------------------------	---

Hinweis

- Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0.., zu verwenden. Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!